

## LGH-7496 抗油润湿剂

### 概论

LGH-7496是一款水性抗油润湿剂，能降低水性体系的静态和动态表面张力，提高底材的润湿性。消除因各类脱模剂残留在基材表面而引起的涂膜缩孔，与脱模剂及大部分油脂兼容性好，特别适合底材污染使用，能提供抗油污，抗缩孔效果，能提供抗刮伤，并且不影响重涂，能完全溶于水。

### 应用领域

- 水性油墨、涂料和粘合剂
- 印刷油墨水性罩光油，凸版及水性油墨，水性皮革处理剂
- PU、醇酸、硝基、丙烯酸、环氧等。

### 性质

外观	目视	液体，无色至微黄色透明
有效成份		≥73%
密度		1.00~1.04
PH		5~6

### 包装

净重：25kg/桶

### 储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C 的温度下，本产品储存最少为 360 天。

### 安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问[www.goodmaterial.cn](http://www.goodmaterial.cn)

### 使用方法

- ◆ 将LGH-7496溶于体系基料的混合物中,充分搅拌10-20分钟。

### 推荐用量

涂料或印刷油墨推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.2-2.0%

修正版本 1.0

修正日期 2021/08/26