

WD-403 增韧剂

概论

WD-403是一款性能优异的液体环氧树脂增韧剂，适合环氧高温固化体系，能数倍提高环氧胶的断裂韧性，添加适量的本增韧剂，可使粘接强度大幅度上升，抗疲劳强度提高明显，低温抗开裂能力、抗冷热冲击能力显著提高，且不影响胶的透明度。

应用领域

可用于环氧树脂高温（120-200°C）固化体系，在其它体系中的使用效果，请依据实验结果确定。

性质

外观	目视	液体，浅黄色透明
有效成份		≥99%
密度		1.02~1.08
粘度 mPa·s/25°C		3000-9000

包装

净重：25kg/桶

储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在 25°C 的温度下，本产品储存最少为 12 个月。

安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考 MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问www.goodmaterial.cn

使用方法

- ◆ 与双酚A环氧树脂预混，充分搅拌10-30分钟。
- ◆ 先与环氧树脂高温150度进行3小时预反应，增韧效果更佳。

推荐用量

- ◆ 与双酚A环氧树脂预混，用在环氧树脂添加量为重量的10-30%
- ◆ 原来的环氧树脂与固化剂比例不需要调整。

修正版本 1.0

修正日期 2023/02/16